

National CS-22RDX



Модел: 2005~2006 година

Работно напрежение: 100V

Хладилен агент: R410A

Страна произход: Japan

Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):

Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 ~ 3.3), 7507 BTU (2049 ~ 11263)

Консумирана електроенергия: 345 W (75 ~ 690)

COP: 6.38 (min 8, max 4.78)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)

Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):

Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 5.9), 9556 BTU (2049 ~ 19113)

Консумирана електроенергия: 420 W (75 ~ 1300)

COP: 6.67 (min 8, max 4.53)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)

Параметри на климатика при 2°C външна температура:

Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14676 BTU

Консумирана електроенергия: 1150 W

COP: 5.29 (средна стойност)

Допълнителни функции:

- ❖ Система пречистваща въздуха (пречистване на въздуха чрез активиране на е-йони деактивиращи бактериите и плесените във въздуха) подобряваща качеството на въздуха и работеща в комбинация с функция меко изсушаване - спомага предотвратяването на рязкото намаляване на влажността в помещението (прецизен контрол върху относителната влажност (Relative Humidity) в помещението при поддържане на зададената t°C).
- ❖ Система за почистване на филтрите на климатизатора (свързана с аспирация), както и на изпарителя след работа, предотвратяваща образуването на микроорганизми във вътрешно тяло.
- ❖ Система за обогатяване на въздуха в помещението с чист кислород – Q2Air System.

Цена на климатичната система: 1000 лв.

Цена на монтаж: 250 лв. - цената е за медна тръба за ниско и високо налягане до 3 м., термо изолации до 3м., дренажен маркуч до 4м, кабел за комуникация 3 x 2,5 - до 4м,

захранващ кабел ШВПС 3 х 1,5 – до 5м. изолирбанд, бандажна лента, щепсел, трансформатор, стойка за външното тяло /бяла, стандартна, прахово боядисана/, дюбели, кабелни превръзки, болтове и шайби /за външно тяло/.

Гаранционни условия: Климатизатора е с гаранционно обслужване до три години – преди изтичане на всяка година се заплаща абонаментна такса (60 лв. - не е обвързана с профилактика). Ако абонаментната такса не се заплаща (по желание на клиента), гаранционния срок е само една година на цялата система. Профилактиката е отделно мероприятие и се прави ако има нужда от такава - то тогава тя се заплаща отделно. Потребителя трябва да следи вътрешния и външен топлообменник (алуминиеви ламели) да бъдат чисти от прах, мъхове, листа и други наслоявания. В случай, че има замърсявания, се извършва профилактика.

Допълнителни дейности и услуги при монтаж:

- ❖ Допълнителен тръбен път след 3-тия метър (тръби, изолация, кабели, дренаж, работа) – 35 лв./метър;
- ❖ Материали над стандартните размери: захранващ кабел за климатизатор - ШВПС 3х1,5 – 2.0 лв./метър, дренажен маркуч – 2.0 лв./метър;
- ❖ Транспортни разходи до - 0.37 лв./км в двете посоки (не са обект на гаранционно обслужване и зависят от цената на горивата)(за гр. Пловдив – 17 лв. при посещение);
- ❖ Поставяне на антивибрационни тампони – 25 лв. (прекъсната връзка); 20 лв. (непрекъсната връзка);
- ❖ Поставяне на отводнителна тава (по желание) – 67 ~ 97 лв. (включва материали и работа);
- ❖ Пренасяне на инструменти, материали, вътрешно и външно тяло при неработещ асансьор – 3.5 лв./етаж;
- ❖ Вкопаване на захранващ кабел в итонг и тухла - 3 лв./метър;
- ❖ Вкопаване на захранващ кабел в бетон и железобетон - 5 лв./метър (не се препоръчва);
- ❖ Полагане на захранващ кабел в ПВЦ канал (по желание) - 5 лв./метър (включва материали и работа);
- ❖ Полагане на тръбен път пакет в ПВЦ канал (по желание) - 17 лв./метър (включва материали и работа);
- ❖ Пробиване допълнителен отвор ф35~ф40 мм (до 45 см. дължина) в тухла, бетон и др. - 27 лв.;
- ❖ Зареждане с допълнително количество хладилен агент R22 при дълъг тръбен път (включва хладилен агент R22 и работа) - 12.5 лв./100 гр.;
- ❖ Зареждане с допълнително количество хладилен агент R410A при дълъг тръбен път (включва хладилен агент R410A и работа) - 12 лв./100 гр.;
- ❖ Зареждане на климатична система с хладилен агент R22 (включва хладилен агент и работа) - 12.5 лв./100 гр.(не включва работа по отстраняване на пропуски, изискваща демонтаж, ремонт и монтаж на вътрешно или външно тяло);
- ❖ Зареждане на климатична система с хладилен агент R410A (включва хладилен агент и работа) - 12 лв./100 гр.(не включва работа по отстраняване на пропуски, изискваща демонтаж, ремонт и монтаж на вътрешно или външно тяло);
- ❖ Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) - 27 лв./метър;
- ❖ Вкопаване на тръбен път в тухла - 35 лв./метър;
- ❖ Вкопаване на тръбен път в бетон - 60 лв./метър (не се препоръчва);
- ❖ Вкопаване на тръбен път в железобетон - 60 лв./метър (не се препоръчва);
- ❖ Погрешно викане на техническа група без неизправност в климатика - 37 лв.;
- ❖ Демонтаж на вътрешно тяло – 35 ~ 60 лв. (включва работа по демонтажа);
- ❖ Демонтаж на външно тяло - 35 ~ 90 лв. (включва работа по демонтажа);
- ❖ Демонтаж на климатична система (вътрешно и външно тяло) – 60 ~ 90 лв.;
- ❖ Монтаж на два етапа - първи - полагане на тръбен път и втори - след време, монтаж на вътрешно и външно тяло (за 1 брой климатизатор) – допълнително 57 лв.;
- ❖ Демонтаж и монтаж (преместване) на вътрешно тяло - 100 лв. (без използване на допълнителни материали);
- ❖ Демонтаж и монтаж (преместване) на външно тяло - 100 лв. (без използване на допълнителни материали);
- ❖ Демонтаж и монтаж на климатична система – 160 ~ 230 лв. (без използване на допълнителни материали);
- ❖ Диагностика и проверка на работните параметри на климатична система – 45 лв.;
- ❖ Профилактика на вътрешно тяло без демонтаж – 60 ~ 120 лв.;
- ❖ Профилактика на външно тяло без демонтаж – 40 ~ 80 лв.;
- ❖ Профилактика на цяла климатична система без демонтаж – 80 ~ 160 лв.;
- ❖ Профилактика на вътрешно тяло с демонтаж и монтаж – 100 ~ 170 лв.;
- ❖ Профилактика на външно тяло с демонтаж и монтаж – 80 ~ 150 лв.;
- ❖ Профилактика на цяла климатична система с демонтаж и монтаж – 150 ~ 230 лв.;
- ❖ При извършване на профилактика на климатична система, се прави проверка на параметрите на работа (налягане на хладилен агент, изходяща температура, ток, като необходимото количество хладилен агент, ако има нужда, се заплаща допълнително);
- ❖ Диагностика и констатиране на повреда на климатизатор – 10 лв.;
- ❖ Подмяна на бобина на четирипътен вентил – 40 ~ 60 лв. (включва материали и работа);

- ❖ Подмяна на четирипътен вентил – 60 ~ 100 лв. (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);
- ❖ Подмяна на компресор – 70 ~ 100 лв. (включва работа, не включва демонтаж, монтаж и материали);
- ❖ Подмяна на кондензатор 25 mF ~ 70 mF – 50 ~ 80 лв. (включва материали и работа);
- ❖ Подмяна на кондензатор 1.5 mF ~ 6 mF – 15 ~ 40 лв. (включва материали и работа);
- ❖ Подмяна лагери на мотор - 60 ~ 100 лв. (включва материали и работа);
- ❖ Подмяна на датчик - 25 ~ 50 лв./бр. (включва материали и работа);
- ❖ Подмяна на кран на външно тяло – 65 лв. (включва материали и работа, не включва демонтаж и монтаж на климатизатора);
- ❖ Диагностика и ремонт на електронни блокове на климатизатор – цената се определя след диагностика;
- ❖ Подмяна на изгорял предпазител на електроника на външен електронен блок – 30 лв.;
- ❖ Монтаж на климатизатор с използване на строително скеле – 100 лв. допълнително към цената на монтажа;
- ❖ Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж на климатик и няма друго достъпно място или клиентът изрично настоява, монтажът се договаря с алпинисти или автовишка по ценоразпис на предоставящите услугата;
- ❖ **Цената на монтажа, услугите и материалите може да бъде понижавана или повишавана в зависимост от сезона и конюктурата на пазара, от местонахождението на монтажа на климатизатора, от вида на самия климатизатор, от количеството климатизатори за монтаж на едно място, както и от промени в цените на покупните материали.**
- ❖ Всички посочени цени за **монтаж, допълнителни дейности и услуги** са без ДДС.